

质感涂料参考配方

高保水性，优异的高温批刮施工性、滑爽性。

水	13.0
Disperbx N3800	0.2
润湿剂 X4005	0.1
消泡剂DF900	0.2
碳酸钙	3.0
钛白粉	1.0
石英砂	68.0
乳液	15.0
纤维素醚85002	0.6
高触变增稠剂 MH30	0.2
成膜助剂CS12	0.5
羟丙基纤维brocel1000	0.5
润滑剂BT78S	0.2
乙二醇	0.5

真石漆主材参考配方（不易泛白、喷涂性好）

2%纤维素溶液	8.0
Disperbx H5028	0.15
石英砂	78.0
乳液	10.8
防腐剂	0.1
消泡剂	0.1
醇脂十二	0.6
有机硅SI50	0.2
乙二醇	0.5
TK265	0.15

无机颜料色浆参考配方

水	15.5%
Disperbx DIC 01	7.5%
X4005	2.5%
片碱	0.1%
消泡剂	0.5%
丙二醇	8%
氧化铁系颜料	68%
杀菌剂	0.2%
防沉剂	0.2%

有机颜料色浆参考配方

水	43.0%
Disperbx 2775	5%
消泡剂	0.6%
丙二醇	10%
润湿剂X4005	2%
有机颜料	40%
杀菌剂	0.2%
防沉剂	0.2%

(Disperbx 2775 需用丙二醇先溶解后使用)