

**SINOBASE™** Chemistry for the Waterbased Industry

## 防闪锈剂 CA50

### 产品描述：

CA50 是多用途、高效的防闪锈剂，它含有放气相和接触性防腐剂。因此能在金属上可直接使用的乳胶体系中防瞬锈，它也能对衬里的罐头提供防腐蚀保护。CA50 PH值等于或大于 8.5 范围内十分有效。

### 物理特性：

外观	淡黄色透明液体
重量	9.3
固体重量百分比	22
PH 值	10-11

### 优点

- 直接应用关于金属的防瞬锈
- 防气相罐头防护
- 保护微裂衬里容器
- 在广泛多样有乳胶体系中提供防瞬保护

### 储存

CA50 的储存温度在 5-40℃。

产品须储存在原始包装或其他玻璃、不锈钢、塑料或者环氧树脂类容器中，在存储过程中，如果使用密封的容器可以保证 CA50 保存的时间更长一些。

### 建议用量

- 防瞬锈-----总重量 1-2%
- 防腐蚀无衬里容器----总重量 1-2%
- 防腐蚀衬里容器----总重量 0.5-1.0%
- 建议用于调漆后加入 CA50

### 包装方式

CA50 有 25KG、200KG 两种包装方式。

