

## SINOBASE™ Chemistry for the Waterbased Industry

### CBA65 防腐蚀剂

#### 产品描述

CBA65 是一种即开即用的液态防腐蚀剂。可用水性及油性工业漆，可替代部分磷酸锌防锈颜料，可在基材表面形成比磷酸锌颜料更为致密的钝化层，起到很好的防腐蚀效果。在水性丙烯酸自干漆中，配合防闪锈剂 CA50 对焊缝闪锈更为有效。

#### 物理参数

化学成分	黄色液体	
气味	低	
颜色	棕色	
含水量, %	≤ 2	S6118
有机盐含量	50±2	S99003

#### 储存

CBA65的储存温度在 5-40℃。

产品须储存在原始包装或其他玻璃、不锈钢、塑料或者环氧树脂类容器中，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

#### 性能特点

- 可钝化金属底材，因而可提高涂层的耐腐蚀性，如与防锈颜料一起使用将获得协同效果；
- 赋予涂层一种“阻挡”效应，降低了水的渗透性，因而提高了涂层的抗水性；
- 有助于保持涂料在储存过程中的粘度稳定；
- 低用量用于研磨料中时有助于颜料的分散，它减少研磨时间，增加颜料含量，提高着色力；

#### 应用范围

用于大多数配方体系，特别推荐用于底漆和水性工业涂料。

CBA65通常与其它防锈颜料一起使用，这种情况下添加量为防锈颜料量的25-50%，两者具协同效应；单独使用时添加量为约总配方量的3%。

#### 包装

CBA65包装25KG/桶

