

**SINOBASE™** Chemistry for the Waterbased Industry

**STAB PV 无机硅酸盐涂料稳定剂**

**产品描述**

STAB PV 是一款零 VOC 和不含 APEO 的乳化稳定剂。作为稳定剂和分散剂，用于硅酸盐涂料，STAB PV 提供如下性质：  
 防止硅酸盐涂料中的硅酸盐沉淀。  
 提高硅酸盐涂料的存储稳定性。  
 推荐用量：涂料重量的 0.3—1.5%  
 添加方式：将 STAB PV 与硅酸盐、填料、颜料及其它添加剂加入搅拌器。打浆后，加入水及乳液

**性能特点**

后添加，明显提高硅酸盐涂料的稳定性。显著提高硅酸盐漆润湿性、开放时间、漆膜光泽。

产品特性	
外观	淡黄至无色透明液体
化学成分	季胺盐衍生物
活性成分	15%
pH (1% in D.I. water)	11

**储存:**

STAB PV 的储存温度在 5-40℃。产品须储存在原始包装或其他玻璃、不锈钢、塑料或者环氧树脂类容器中，在存储过程中，如果使用密封的容器可以保证STAB PV 保存的时间更长一些。

**包装**

STAB PV 有 1000 公斤、200 公斤包装方式。



T The information presented in this technical bulletin is given in good faith and is trT100 and accurate to the best of our knowledge. No warranty or guarantee is expressed or implied regarding the accuracy of such data. It is the user's responsibility to determine the suitability for his own use of the information presented. No warranty or freedom is given regarding industrial property rights of third parties. Document 1056, version 02, updated 09 March 2015.