

SINOBASE™ Chemistry for the Waterbased Industry

Sinopol™ X4005水性润湿剂（乳化剂）

产品描述

Sinopol X-4005 是一种多用途非离子型表面活性剂，对各种颜填料具有很好的润湿性。用量少，展色性好。在高填料、低乳液乳胶漆中效果尤其显著。适用于各种水性体系的润湿。非烷基酚成份，环保无毒。

水性涂料、乳胶漆、油墨、水性粘合剂、乳液合成、颜料浆。
添加量在色浆中为配方量的2%。乳液聚合或在涂料中添加约为0.2%。具体用量以实验确认为准。

产品特性

外观	透明粘稠液体
化学成分	烷基乙氧基醚
有效成分	70%
电荷特性	非离子
pH (1% in D.I. water)	7
HLB	17-18

* Brookefield LVT- 30 rpm

性能特点

显著降低颜填料分散粘度，是乳胶漆很好的展色剂。

高 HLB，常作为乳液聚合反应中后加稳定剂。消除“鱼眼”和其它由于过度消泡而引起的漆膜缺陷。

作为含活性颜料配方中颜料分散体的稳定剂。

储存

Sinopol X-4005 的储存温度在 5-40℃。

产品须储存在原始包装或其他玻璃、不锈钢、塑料或者环氧树脂类容器中，在存储过程中，如果使用密封的容器可以保证Sinopol X-4007保存的时间更长一些。

包装

Sinopol X-4005 有 1000 公斤、200 公斤包装方式。